

Właściwości dostarczanych plików



Dostarczane prace powinny być w formacie PDF w wersji PDF/X-1a:2001.




Nie należy dołączać własnych znaczników drukarskich oraz profili kolorów.



Wielostronicowe dokumenty powinny być zwarte w jednym pliku PDF. Strony nie powinny być łączone w strony widzące. Kolejność stron w pliku decyduje o ich kolejności na wydruku.




W przypadku materiałów dwustronnych, jako pierwsza powinna być strona przednia.



Wszystkie strony powinny być tego samego formatu np. jeśli tylko jedna strona posiada spad (np. zdjęcie do granicy dokumentu) to wszystkie strony w pracy powinny go zawierać (bez względu na białe marginesy).



Prace dostarczone do druku powinny być oparte na przestrzeni CMYK.



Wszelkiego rodzaju teksty powinny być zamienione na krzywe. Zaleca się, żeby teksty składały się ze 100% czerni (chyba, że projekt zakłada inaczej).




Rozdzielczość stosowanych zdjęć i grafik powinna być równa conajmniej 250 dpi.



Niedopuszczalne jest przekroczenie maksymalnego nasycenia kolorów, które wynosi 310%.



W celu uzyskania głębokiej czerni dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nast. wartości: 30% C, 30% M, 30% Y, 100% K.



Zalecane jest aby dostarczane prace były w orientacji, w której mają funkcjonować po wydruku.



W przypadku wydruków jednokolorowych zaleca się dostarczenie pliku w skali szarości (grayscale).



Należy unikać sytuacji, w których linia falcowania/bigowania przechodzi przez tekst.



Na Państwa życzenie utworzymy indywidualne konto FTP.